

# Cablu spiralat izolat cu PVC



## Date tehnice

- Domeniu de temperatură  
-25°C la +70°C
- Tensiune nominală 300 V la 500 V
- Tensiune de încercare 3000 V

## Raportul de elasticitate

circa 1:3  
Capete drepte 200/200 mm

## Structură

- conductor din cupru neacoperit cu fire subțiri conform VDE 0295 clasa 5 și IEC 60228 clasa 5
- izolația conductoarelor din PVC
- conductoare răsucite
- culorile conductoarele sunt conform VDE 0293
- mantaua exterioară din PVC de culoare neagră
- de asemenea sunt livrabile în alte culori și dimensiuni

## Utilizare

Se utilizează la iluminatul industrial, la computere, etc.

Nr. art.		Nr. conductoare x secțiunea mm <sup>2</sup>	Lungimea spiralei neextinse (WL in mm)	Ø ext. al spiralei cca. mm	Greutatea cuprului kg/1000 buc.
<b>negru</b>	<b>alb</b>				
84500	84700	2x0,75	200	21-23	34,6
84502	84702	2x0,75	400	21-23	63,4
84504	84704	2x0,75	600	21-23	92,2
84506	84706	2x0,75	800	21-23	121,0
84508	84708	2x0,75	1000	21-23	149,8
84509	84709	2x0,75	1200	21-23	178,6
84510	84710	2x0,75	1400	21-23	207,4
84517	84717	3x0,75	200	25-27	51,9
84519	84719	3x0,75	400	25-27	95,1
84521	84721	3x0,75	600	25-27	138,3
84523	84723	3x0,75	800	25-27	181,5
84525	84725	3x0,75	1000	25-27	224,7
84526	84726	3x0,75	1200	25-27	267,8
84527	84727	3x0,75	1400	25-27	311,1
84534	84734	2x1,0	200	21-26	43,2
84536	84736	2x1,0	400	21-26	65,3
84538	84738	2x1,0	600	21-26	122,8
84540	84740	2x1,0	800	21-26	161,3
84542	84742	2x1,0	1000	21-26	199,7
84543	84743	2x1,0	1200	21-26	238,1
84544	84744	2x1,0	1400	21-26	276,5
84585	84785	2x1,5	200	24-26	69,6
84587	84787	2x1,5	400	24-26	127
84589	84789	2x1,5	600	24-26	185,6
84591	84791	2x1,5	800	24-26	243,6
84593	84793	2x1,5	1000	24-26	301,6
84594	84794	2x1,5	1200	24-26	359,6
84595	84795	2x1,5	1400	24-26	417,6
84602	84802	3x1,5	200	31-33	103,2
84604	84804	3x1,5	400	31-33	189,2
84606	84806	3x1,5	600	31-33	275,2
84608	84808	3x1,5	800	31-33	361,2
84610	84810	3x1,5	1000	31-33	447,2
84611	84811	3x1,5	1200	31-33	533,2
84612	84812	3x1,5	1400	31-33	619,2

Alte dimensiuni se pot oferi la cererea clientului.

# Cablu spiralat izolat cu PVC



## Date tehnice

- Domeniu de temperatură  
-25°C la +70°C
- Tensiune nominală 300 V la 500 V
- Tensiune de încercare 3000 V

## Raportul de elasticitate

circa 1:4  
Capete drepte 200/200 mm

## Structură

- conductor din cupru neacoperit cu fire subțiri conform VDE 0295 clasa 5 și IEC 60228 clasa 5
- izolația conductoarelor din PVC
- conductoare răsucite
- culorile conductoarele sunt conform VDE 0293
- mantaua exterioară din PVC de culoare neagră

## Utilizare

Se utilizează la iluminatul industrial, la computere, etc.

Nr. art.		Nr. conductoare x secțiunea mm <sup>2</sup>	Lungimea spiralei neextinse (WL in mm)	Ø ext. al spiralei cca. mm	Greutatea cuprului kg/1000 buc.
<b>negru</b>	<b>alb</b>				
86303	-	2x0,75	500	19-24	77,8
86306	-	2x0,75	1000	19-24	149,8
86308	-	2x0,75	1400	19-24	207,4
86311	-	2x0,75	2000	19-24	293,8
86315	-	2x0,75	3000	19-24	437,8
86319	84987	3x0,75	500	20-25	116,7
86322	84990	3x0,75	1000	20-25	224,7
86324	84992	3x0,75	1400	20-25	311,1
86327	84995	3x0,75	2000	20-25	440,6
86331	84999	3x0,75	3000	20-25	656,6
86335	-	4x0,75	500	24-29	156,6
86338	-	4x0,75	1000	24-29	301,6
86340	-	4x0,75	1400	24-29	417,6
86343	-	4x0,75	2000	24-29	591,6
86347	-	4x0,75	3000	24-29	881,6
86351	-	5x0,75	500	27-32	194,4
86354	-	5x0,75	1000	27-32	374,4
86356	-	5x0,75	1400	27-32	518,4
86359	-	5x0,75	2000	27-32	734,4
86363	-	5x0,75	3000	27-32	1094,4
86367	-	2x1,0	500	24-26	103,7
86370	-	2x1,0	1000	24-26	199,7
86372	-	2x1,0	1400	24-26	276,5
86375	-	2x1,0	2000	24-26	391,7
86379	-	2x1,0	3000	24-26	583,7
84903	85003	3x1,0	500	25-27	156,6
84906	85006	3x1,0	1000	25-27	301,6
84908	85008	3x1,0	1400	25-27	417,6
84911	85011	3x1,0	2000	25-27	591,6
84915	85015	3x1,0	3000	25-27	881,6
86383	-	4x1,0	500	26-31	207,4
86386	-	4x1,0	1000	26-31	399,4
86388	-	4x1,0	1400	26-31	553,0
86391	-	4x1,0	2000	26-31	783,4
86395	-	4x1,0	3000	26-31	1167,4
86399	-	5x1,0	500	31-33	259,2
86402	-	5x1,0	1000	31-33	499,2
86404	-	5x1,0	1400	31-33	691,2
86407	-	5x1,0	2000	31-33	979,2
86411	-	5x1,0	3000	31-33	1459,2
86415	-	7x1,0	500	36-41	361,8
86418	-	7x1,0	1000	36-41	696,8
86420	-	7x1,0	1400	36-41	964,8
86423	-	7x1,0	2000	36-41	1366,8
86427	-	7x1,0	3000	36-41	2036,8

continuare ►

Alte dimensiuni se pot oferi la cererea clientului.

# Cablu spiralat izolat cu PVC

Nr. art.		Nr. conductoare x secțiunea mm <sup>2</sup>	Lungimea spiralei neextinse (WL in mm)	∅ ext. al spiralei cca. mm	Greutatea cuprului kg/1000 buc.
<b>negru</b>	<b>alb</b>				
86463	-	2x1,5	500	24-26	156,6
86466	-	2x1,5	1000	24-26	301,6
86468	-	2x1,5	1400	24-26	417,6
86471	-	2x1,5	2000	24-26	591,6
86475	-	2x1,5	3000	24-26	881,6
84919	85019	3x1,5	500	26-31	232,2
84922	85022	3x1,5	1000	26-31	447,2
84924	85024	3x1,5	1400	26-31	619,2
84927	85027	3x1,5	2000	26-31	877,2
84931	85031	3x1,5	3000	26-31	1307,2
84951	85051	5x1,5	500	33-38	388,8
84954	85054	5x1,5	1000	33-38	748,8
84956	85056	5x1,5	1400	33-38	1036,8
84959	85059	5x1,5	2000	33-38	1468,8
84963	85063	5x1,5	3000	33-38	2188,8
84967	-	7x1,5	500	44-49	545,4
84970	-	7x1,5	1000	44-49	1050,4
84972	-	7x1,5	1400	44-49	1454,1
84975	-	7x1,5	2000	44-49	2060,4
84979	-	7x1,5	3000	44-49	3070,4
86479	85067	3x2,5	500	33-38	388,8
86482	85070	3x2,5	1000	33-38	748,8
86484	85072	3x2,5	1400	33-38	1036,8
86487	85075	3x2,5	2000	33-38	1468,8
86491	85079	3x2,5	3000	33-38	2188,8
		4x4,0	La cerere		
		5x4,0	La cerere		
		4x6,0	La cerere		
		5x6,0	La cerere		

Alte dimensiuni se pot oferi la cererea clientului.