

# Cablu spiralat manta exterioră din poliuretan (orange)



## Date tehnice

- Domeniu de temperatură  
-25°C la +70°C
- Tensiune nominală 500 V
- Tensiune de încercare 2000 V

## Raportul de elasticitate

circa 1:4  
Capete drepte 200/200 mm

## Structură

- conductor din cupru stanat cu fire subțiri conform VDE 0295 clasa 5 și HD 383 clasa 5
- izolația conductoarelor din cauciuc E116 conform VDE 0282
- culorile conductoarelor sunt conform VDE 0293
- mantaua exterioră din poliuretan de culoare orange

## Utilizare

Se utilizează în industria constructoare de mașini, scule și echipamente electrice și electrocasnice.

Nr. art.	Nr. conductoare x secțiunea mm <sup>2</sup>	Lungimea spiralei neextinse (WL in mm)	Ø ext. al spiralei cca. mm	Greutatea cuprului kg/1000 buc
<b>orange</b>				
85221	2x0,75	300	21-26	59,0
85223	2x0,75	500	21-26	77,8
85226	2x0,75	1000	21-26	149,8
85229	2x0,75	1500	21-26	221,8
85236	2x0,75	3000	21-26	457,8
85238	3x0,75	300	22-27	73,5
85240	3x0,75	500	22-27	116,7
85243	3x0,75	1000	22-27	224,7
85246	3x0,75	1500	22-27	332,6
85253	3x0,75	3000	22-27	656,6
85255	4x0,75	300	26-31	98,6
85257	4x0,75	500	26-31	156,6
85260	4x0,75	1000	26-31	301,6
85263	4x0,75	1500	26-31	446,6
85270	4x0,75	3000	26-31	881,6
85272	5x0,75	300	27-32	122,4
85274	5x0,75	500	27-32	194,4
85277	5x0,75	1000	27-32	374,4
85280	5x0,75	1500	27-32	554,4
85287	5x0,75	3000	27-32	1094,4
85289	2x1,0	300	22-27	65,3
85291	2x1,0	500	22-27	103,7
85294	2x1,0	1000	22-27	199,7
85297	2x1,0	1500	22-27	295,7
85304	2x1,0	3000	22-27	583,7
85306	3x1,0	300	23-28	98,6
85308	3x1,0	500	23-28	156,6
85311	3x1,0	1000	23-28	301,6
85314	3x1,0	1500	23-28	446,6
85321	3x1,0	3000	23-28	881,6
85323	4x1,0	300	26-31	130,6
85325	4x1,0	500	26-31	207,4
85328	4x1,0	1000	26-31	399,4
85331	4x1,0	1500	26-31	591,4
85338	4x1,0	3000	26-31	1167,4
85340	5x1,0	300	30-35	163,2
85342	5x1,0	500	30-35	259,2
85345	5x1,0	1000	30-35	499,2
85348	5x1,0	1500	30-35	739,2
85355	5x1,0	3000	30-35	1459,2

continuare ►

Alte dimensiuni se pot oferi la cererea clientului.

# Cablu spiralat manta exterioră din poliuretan (orange)

Nr. art.	Nr. conductoare x secțiunea mm <sup>2</sup>	Lungimea spiralei neextinse (WL in mm)	Ø ext. al spiralei cca. mm	Greutatea cuprului kg/1000 buc
<b>orange</b>				
85357	2x1,5	300	27-32	98,6
85359	2x1,5	500	27-32	156,6
85362	2x1,5	1000	27-32	301,6
85365	2x1,5	1500	27-32	446,6
85372	2x1,5	3000	27-32	881,6
85374	3x1,5	300	28-33	146,2
85376	3x1,5	500	28-33	232,2
85379	3x1,5	1000	28-33	447,2
85382	3x1,5	1500	28-33	662,2
85389	3x1,5	3000	28-33	1307,2
85408	5x1,5	300	36-41	244,8
85410	5x1,5	500	36-41	388,8
85413	5x1,5	1000	36-42	748,8
85416	5x1,5	1500	36-43	1108,8
85423	5x1,5	3000	36-44	2188,8
85425	7x1,5	300	45-50	343,4
85427	7x1,5	500	45-50	545,4
85430	7x1,5	1000	45-50	1050,4
85433	7x1,5	1500	45-50	1555,4
85440	7x1,5	3000	45-50	3070,4
85442	12x1,5	300	62-67	588,2
85444	12x1,5	500	62-67	934,2
85447	12x1,5	1000	62-67	1799,2
85450	12x1,5	1500	62-67	2664,2
85457	12x1,5	3000	62-67	5259,2
85459	3x2,5	300	35-40	244,8
85461	3x2,5	500	35-40	388,8
85464	3x2,5	1000	35-40	748,8
85467	3x2,5	1500	35-40	1108,8
85474	3x2,5	3000	35-40	2188,8
85493	5x2,5	300	41-46	408,0
85495	5x2,5	500	41-46	648,0
85498	5x2,5	1000	41-46	1248,0
85501	5x2,5	1500	41-46	1848,0
85508	5x2,5	3000	41-46	3648,0
	4x4,0	La cerere		
	5x4,0	La cerere		
	4x6,0	La cerere		
	5x6,0	La cerere		

Alte dimensiuni se pot oferi la cererea clientului.