



KM

Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comandă, construcția de echipament, automatizări, robotică.

Material

Alamă nichelată

Date tehnice

Temperatura de utilizare:
De la -40°C la $+100^{\circ}\text{C}$

Nr. art.	Marime PG	Lungimea filetului mm	Bucati pe pachet
90610	7	15	100
90611	9	18	100
90612	11	21	100
90613	13,5	23	100
90614	16	26	100
90615	21	32	100
90616	29	41	50
90617	36	51	25
90618	42	60	25
90619	48	64	25
metric			
90175	M 12x1,5	15	100
90176	M 16x1,5	19	100
90177	M 20x1,5	24	100
90178	M 25x1,5	30	100
90179	M 32x1,5	36	100
90180	M 40x1,5	46	50
90181	M 50x1,5	60	50
90182	M 63x1,5	70	25
Tol (BSP)			
90186	$\frac{3}{8}''$	21	100
90187	$\frac{1}{2}''$	26,7	100
90189	$\frac{3}{4}''$	33,5	100
90190	1"	41,5	100
90193	1 $\frac{1}{2}''$	56	100
90195	2"	71	50
90197	2 $\frac{1}{2}''$	87	25
90198	3"	99	25
90199	4"	133	1
97785	5"	150	1

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.