



KMK-PA

Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comandă, construcția de echipament, automatizări, robotică.

Material

Fără halogen, silicon, fosfor

Poliamidă, armat cu fibră de sticlă

Culori: gri – RAL 7035
gri închi – RAL 7001
negru – RAL 9005

Date tehnice

Temperatura de utilizare:

De la -40°C la $+100^{\circ}\text{C}$

Nr. art. gri	Nr. art. gri închis	Nr. art. negru	Dimensiuni PG	Lungimea filetului mm	Bucati pe pachet
90710	94250	96458	7	19	100
90711	94251	96228	9	22	100
90712	94252	96459	11	24	100
90713	94253	96460	13,5	27	100
90714	94254	96461	16	30	100
90715	94255	96176	21	36	100
90716	94256	96177	29	46	50
90717	94257	96462	36	60	25
90718	94258	96463	42	65	25
90719	94259	96464	48	70	25
metric					
97816	94260	98163	M 12x1,5	18	100
97817	94261	98164	M 16x1,5	22	100
97818	94262	98165	M 20x1,5	26	100
97819	94263	98166	M 25x1,5	32	100
97820	94264	98167	M 32x1,5	41	100
97821	94265	98168	M 40x1,5	50	50
97822	94266	98169	M 50x1,5	60	50
97823	94267	98170	M 63x1,5	75	25
Tol (NPT)					
97317	90870	90875	$\frac{3}{8}''$	22	100
97316	90871	90876	$\frac{1}{2}''$	27	100
97315	90872	90877	$\frac{3}{4}''$	33	100
98366	90873	90878	1''	47	50

Alte culori la cerere.