

Papuci de cablu (izolați, cu fișe plate, cu fișe tubulare, pentru șir de cleme)



Papuci de cablu izolați

Papuci de cablu izolați pentru secțiuni de la 0,25 până la 6,0 mm².

Cablul poate fi introdus ușor, prin tehnica "easy entry" (există un tub interior lărgit).

Izolație cu rezistență dielectrică mare.

Material

Fără halogen.

Tubul interior confecționat din cupru electrolitic cu acoperire de staniu, prin galvanizare.

Gulerul de izolare: PC (policarbonat)

Date tehnice

Temperatură:
-25°C ... +105°C

Conform DIN 46231/DIN 46341

Execuție: papuci cu fișe plate (izolai)
papuci cu fișe tubulare (izolai/izolai total)
papuci pentru șir de cleme

Nr. art. izolați	Tip	Coloare	Secțiune mm ²	Dimensiuni pentru fișele plete mm	Execuție	Unitate de ambalare bucăți
91431	RA 28	roșu	0,5-1,0	2,8x0,8		100
91432	RA 29	roșu	0,5-1,0	2,8x0,5		100
91434	RA 48	roșu	0,5-1,0	4,8x0,8		100
91433	RA 49	roșu	0,5-1,0	4,8x0,5		100
91435	RA 63	roșu	0,5-1,0	6,3x0,8		100
91436	RA 63 T	roșu	0,5-1,0	6,3x0,8		100
91437	RA 63 M	roșu	0,5-1,0	6,3x0,8		100
91438	RB 48	albastru	1,5-2,5	4,8x0,8		100
91439	RB 49	albastru	1,5-2,5	4,8x0,5		100
91440	RB 63	albastru	1,5-2,5	6,3x0,8		100
91441	RB 63 T	albastru	1,5-2,5	6,3x0,8		100
91442	RB 63 M	albastru	1,5-2,5	6,3x0,8		100
91443	RC 63	galben	4,0-6,0	6,3x0,8		100
91444	RC 63 M	galben	4,0-6,0	6,3x0,8		100
91445	RC 95	galben	4,0-6,0	9,5x1,2		100
Izolai total						
96574	RA 28 VO	roșu	0,5-1,0	2,8x0,8		100
96328	RA 29 VO	roșu	0,5-1,0	2,8x0,5		100
96329	RA 48 VO	roșu	0,5-1,0	4,8x0,8		100
96330	RA 49 VO	roșu	0,5-1,0	4,8x0,5		100
96334	RA 63 VO	roșu	0,5-1,0	6,3x0,8		100
96331	RB 48 VO	albastru	1,5-2,5	4,8x0,8		100
96332	RB 49 VO	albastru	1,5-2,5	4,8x0,5		100
96335	RB 63 VO	albastru	1,5-2,5	6,3x0,8		100
96333	RC 63 VO	galben	4,0-6,0	6,3x0,8		100

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.