

Papuci de cablu (izolați, cu formă de inel sau de furcă)



Papuci de cablu izolați

Papuci de cablu izolați pentru secțiuni de la 0,25 până la 6,0 mm².

Cablul poate fi introdus ușor, prin tehnica "easy entry" (există un tub interior lărgit).

Izolație cu rezistență dielectrică mare.

Material

Fără halogen.

Tubul interior confecționat din cupru electrolitic cu acoperire de staniu, prin galvanizare.

Date tehnice

Temperatură:
-25°C ... +105°C

Conform DIN 46237

Execuție: papuci inel
papuci furcă

Nr. art. formă de inel	Tip	Culoare	Secțiune mm ²	Diametru de prindere	Unitate de ambalare bucăți
91475	HZ 3	verde	0,25-0,75	M3	100
91476	HZ 4	verde	0,25-0,75	M4	100
91477	HZ 5	verde	0,25-0,75	M5	100
91478	HA 3	roșu	0,5-1,0	M3	100
91479	HA 35	roșu	0,5-1,0	M3,5	100
91480	HA 4	roșu	0,5-1,0	M4	100
91481	HA 5	roșu	0,5-1,0	M5	100
91482	HA 6	roșu	0,5-1,0	M6	100
91483	HB 3	albastru	1,5-2,5	M3	100
91484	HB 4	albastru	1,5-2,5	M4	100
91485	HB 5	albastru	1,5-2,5	M5	100
91486	HB 6	albastru	1,5-2,5	M6	100
91487	HB 8	albastru	1,5-2,5	M8	100
91488	HC 4	galben	4,0-6,0	M4	100
91489	HC 5	galben	4,0-6,0	M5	100
91490	HC 6	galben	4,0-6,0	M6	100
91491	HC 8	galben	4,0-6,0	M8	100
91492	HC 10	galben	4,0-6,0	M10	100
formă de furcă					
91403	HA 35F	roșu	0,5-1,0	M3,5	100
91404	HA 4F	roșu	0,5-1,0	M4	100
91405	HA 5F	roșu	0,5-1,0	M5	100
91406	HA 6F	roșu	0,5-1,0	M6	100
91408	HB 3F	albastru	1,5-2,5	M3	100
91409	HB 35F	albastru	1,5-2,5	M3,5	100
91410	HB 4F	albastru	1,5-2,5	M4	100
91411	HB 5F	albastru	1,5-2,5	M5	100
91412	HB 6F	albastru	1,5-2,5	M6	100
91415	HC 4F	galben	4,0-6,0	M4	100
91416	HC 5F	galben	4,0-6,0	M5	100
91417	HC 6F	galben	4,0-6,0	M6	100

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.