



## BSK-MS

Pentru cerințe tehnice ridicate

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

### Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comanda, construcția de echipament, automatizări, robotică.

## Material

Corpul: alamă nichelată

Clemă: PA

Piesa de etanșare: perbunan

O-Ring: perbunan

## Date tehnice

### Clasa de protecție:

IP 68\* – 5 bar conform cu EN 60529

### Temperatura de utilizare:

De la  $-40^{\circ}\text{C}$  la  $+100^{\circ}\text{C}$   
Până la  $+120^{\circ}\text{C}$  pentru perioade scurte de timp

\* în domeniul de prindere indicat

Nr. art.	Dimensiuni PG	Ø cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
90750	7	3-6,5	5	14	50
90751	9	4-8	6	17	50
90752	11	5-10	6	20	50
90753	13,5	6-12	6,5	22	50
90754	16	10-14	6,5	24	25
90755	21	13-18	7	30	25
90756	29	18-25	8	40	20
90757	36	22-32	9	50	5
90758	42	32-38	14	58	5
90759	48	37-44	14	64	5
	<b>metric</b>				
90760	M 12x1,5	3-6,5	6	14	50
90761	M 16x1,5	4-8	7	18	50
90762	M 20x1,5	6-12	8	22	50
90763	M 25x1,5	10-14	8	27	25
90764	M 32x1,5	13-18	9	34	20
90765	M 40x1,5	18-25	9	43	5
90766	M 50x1,5	22-32	9	55	5
90767	M 63x1,5	34-44	14	68	5