



BSK

Pentru cerințe tehnice ridicate

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comanda, construcția de echipament, automatizări, robotică.

Material

Fara halogen, silicon și cadmiu

Corpul: PA 6

Etanșare: neopren

Culori: gri – RAL 7035
gri închis – RAL 7001
negru – RAL 9005

Date tehnice

Clasa de protecție:
IP 68* – 5 bar conform cu EN 60529

Temperatura de utilizare:
De la -30°C la +80°C
Până la +150°C pentru perioade scurte de timp

* în domeniul de prindere indicat

Nr. Art. gri	Nr. Art. gri închis	Nr. Art. negru	Dimensiuni PG	∅ cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
97904	97894	97914	7	3-6,5	8	15	100
97905	97895	97915	9	4-8	8	19	50
97906	97896	97916	11	5-10	8	22	50
97907	97897	97917	13,5	6-12	9	24	50
97908	97898	97918	16	10-14	10	27	50
97909	97899	97919	21	13-18	11	33	25
97910	97900	97920	29	18-25	11	42	20
97911	97901	97921	36	22-32	13	53	10
97912	97902	97922	42	32-38	13	60	5
97913	97903	97923	48	37-44	14	65	5
metric							
94814	94818	94824	M 12x1,5	3-6,5	8	15	100
98018	98023	98028	M 16x1,5	5-10	10	22	50
98019	98024	98029	M 20x1,5	6-12	10	24	50
98020	98025	98030	M 20x1,5	10-14	10	27	50
98021	98026	98031	M 25x1,5	13-18	10	33	50
98022	98027	98032	M 32x1,5	18-25	18	42	20
94815	94819	94825	M 40x1,5	22-32	18	53	10
94816	94820	94826	M 50x1,5	32-38	18	60	10
94817	94821	94827	M 63x1,5	37-44	18	65	10
NPT							
92780	92790	92800	3/8"	5-10	15	22	50
92781	92791	92801	1/2"	6-12	15	24	50
92782	92792	92802	1/2"-16	10-14	15	27	50
92783	92793	92803	3/4"	13-18	15	33	50
92784	92794	92804	1"	18-25	15	42	20

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.