



HSK-B

Pentru cerințe tehnice ridicate

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

Utilizare:

Pentru conexiuni flexibile ale cablurilor cu spirala, pentru o protecție optimă împotriva ruperii conductoarelor.

Material

Fara halogen, silicon, fosfor și cadmiu

Corpul: poliamida
autoextingtor
clasa de protecție la
incendiu conform UL 94-VO

Garnitura: perbunan
Culori: gri – RAL 7035
negru – RAL 9005

Date tehnice

Clasa de protecție:
IP 68* – 10 bar conform cu EN 60529

Temperatura:

- statică:
de la -40°C la $+100^{\circ}\text{C}$
până la $+120^{\circ}\text{C}$ pentru perioade
scurte de timp
- dinamică:
de la -20°C la $+80^{\circ}\text{C}$
până la $+100^{\circ}\text{C}$ pentru perioade
scurte de timp

* În domeniul de prindere indicat cu un O-ring suplimentar la filetul de racord

Nr. Art. gri	Nr. Art. negru	Marime PG	Ø cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
90320	90326	7	3-6,5	8	15	50
90321	90327	9	4-8	8	19	50
90322	90328	11	5-10	8	22	50
90323	90329	13,5	6-12	9	24	50
90324	90330	16	10-14	10	27	25
90325	90331	21	13-18	11	33	20
metric						
98005	98011	M 12 x 1,5	3-6,5	8	15	50
98006	98012	M 16 x 1,5	4-8	8	19	50
98008	98014	M 20 x 1,5	6-12	9	24	50
98009	98015	M 20 x 1,5	10-14	9	27	50
98010	98016	M 25 x 1,5	13-18	11	33	20
NPT						
92300	92305	$\frac{3}{8}''$	4-8	15	22/19	50
92301	92306	$\frac{1}{2}''$	6-12	13	24	50
92302	92307	$\frac{1}{2}''-16$	10-14	13	27	50
92303	92308	$\frac{3}{4}''$	13-18	14	33	20