



HSK

EW – variantă extinsă
RE – variantă redusă

Pentru cerințe tehnice ridicate

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

Material

Fara halogen, silicon, fosfor și cadmiu
Corpul: poliamida
autoextinctor
clasa de protecție la
incendiu conform UL 94-V0
Garnitura: perbunan

Culori: gri – RAL 7035
negru – RAL 9005

Date tehnice

Clasa de protecție:
IP 68 – 10 bar conform cu EN 60529

Temperatura:

- statică:
de la -40°C la +100°C
până la +120°C pentru
perioade scurte de timp
- dinamică:
de la -20°C la +80°C
până la +100°C pentru
perioade scurte de timp

Nr. Art. gri	Nr. Art. negru	Marime PG	Ø cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
HSK-EW (varianta extinsa)						
93010	93020	7	4-8	8	19	50
93011	93021	7	2-6	8	19	50
93012	93022	9	5-10	8	22	50
93013	93023	9	3-7	8	22	50
93014	93024	11	6-12	8	24	50
93015	93025	11	5-9	8	24	50
93016	93026	13,5	10-14	9	27	50
93017	93027	13,5	7-12	9	27	50
93018	93028	16	13-18	10	33	50
93019	93029	16	9-16	10	33	50
HSK-RE (varianta redusa)						
91925	91935	9	3-6,5	8	19	50
91926	91936	9	2-5	8	19	50
91927	91937	11	4-8	8	22	50
91928	91938	11	2-6	8	22	50
91929	91939	13,5	5-10	9	24	50
91930	91940	13,5	3-7	9	24	50
91931	91941	16	6-12	10	27	50
91932	91942	16	5-9	10	27	50
91933	91943	21	10-14	11	33	50
91934	91944	21	7-12	11	33	50

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.