



HSK-INOX

Presetupe din oțel inoxidabil:

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comandă, construcția de echipament, automatizări, robotică și în toate ramurile industriei alimentare.

Material

Corpul: oțel inoxidabil (1.4305)

Clemă: poliamida

Etanșare: perbunan

O-ring: perbunan

Date tehnice

Clasa de protecție:

IP 68* – 10 bar

Temperatura:

De la -40°C la +100°C

Până la +120°C pentru perioade scurte de timp

* În domeniul de prindere indicat

Nr. art.	Dimensiuni PG	Ø cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
90210	7	3-6,5	5	14	10
90211	7	2-5	5	14	10
90212	9	4-8	6	17	10
90213	9	2-6	6	17	10
90214	11	5-10	6	22	10
90215	11	3-7	6	22	10
90216	13,5	6-12	6,5	22	10
90217	13,5	5-9	6,5	22	10
90218	16	10-14	6,5	24	10
90219	16	7-12	6,5	24	10
90377	21	13-18	7	30	10
90578	21	9-16	7	30	10
98286	29	18-25	8	41	5
98287	29	13-20	8	41	5
98288	36	22-32	8	50	5
98289	36	20-26	8	50	5
metric					
98076	M 12x1,5	3-6,5	5	14	10
98077	M 12x1,5	2-5	5	14	10
98078	M 16x1,5	5-10	6	22	10
98079	M 16x1,5	3-7	6	22	10
98080	M 20x1,5	10-14	6	24	10
98081	M 20x1,5	7-12	6	24	10
98082	M 25x1,5	13-18	7	30	10
98083	M 25x1,5	9-16	7	30	10
98084	M 32x1,5	18-25	8	41	5
98085	M 32x1,5	13-20	8	41	5
98086	M 40x1,5	22-32	8	50	5
98087	M 40x1,5	20-26	8	50	5

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.