



HSK-MS

Pentru cerințe tehnice ridicate

- absolut etanșe
- demontare ușoară
- capacitate mare de prindere

Utilizare:

În industria constructoare de mașini, aparate, ingineria instalațiilor, construcția panourilor de comanda, construcția de echipament, automatizări, robotică.

Material

Corpul: alamă nichelată

Clemă: PA 6 GFK

Etanșare: perbunan

Inel: perbunan

Date tehnice

Clasa de protecție:

IP 68* – 10 bar conform cu EN 60529

Temperatura de utilizare:

De la -40°C la +100°C

Până la +120°C pentru perioade scurte de timp

* în domeniul de prindere indicat

Nr. art.	Dimensiuni PG	∅ cablu de la-la ... mm	Lungimea filetului mm	Cheie fixa de mm	Bucati pe pachet
90300	7	3-6,5	5	14	50
90301	9	4-8	6	17	50
90302	11	5-10	6	20	50
90303	13,5	6-12	6,5	22	50
90304	16	10-14	6,5	24	50
90305	21	13-18	7	30	50
90306	29	18-25	8	40	25
90307	36	22-32	8	50	10
90308	42	32-38	9	57	5
90309	48	37-44	10	64	5
metric					
98285	M 12x1,5	3-6,5	5	14	50
90292	M 16x1,5	4-8	6	17	50
90293	M 20x1,5	6-12	6	22	50
98034	M 20x1,5	10-14	6	24	50
90294	M 25x1,5	13-18	7	30	50
90295	M 32x1,5	18-25	8	40	25
90296	M 40x1,5	22-32	8	50	10
90297	M 50x1,5	32-38	9	57	5
90298	M 63x1,5	37-44	10	68	5
NPT					
91845	3/8"	4-8	15	17/19	50
91846	1/2"	6-12	13	22/24	50
91847	3/4"	13-18	13	30	25
91848	1"	18-25	19	40	25