

Tub de protecție metalic tip SPR-AS



Tip SPR-AS

Tub de protecție cu fâșii de metal înfășurate elicoidal și profilate. Este rezistent la solicitări mecanice (de tracțiune) și de forfecare.

Se utilizează în construcțiile de mașini, în tehnica instalațiilor, în construcția dulapurilor electrice, în automatizări.

Material

Bandă de metal laminată la rece, St 2, conform DIN 1624, zincată, Fe/Zn3

Date tehnice

Grad de protecție: IP 40

Temperatura de lucru: până la +220°C

Presetupe: US, L I

Nr. art.	Dimensiune PG	Dimensiune metrica	∅ Interior	∅ Exterior	Unitate de ambalaj metri
			mm	mm	
97023	7	M 10 x 1,5	8	10	50
97024	9	M 12 x 1,5	11	14	50
97025	11	M 16 x 1,5	14	17	50
97026	13,5		16	19	50
97027	16	M 20 x 1,5	18	21	50
97028	21	M 25 x 1,5	23	27	50
97029	29	M 32 x 1,5	31	36	25
97030	36	M 40 x 1,5	40	45	25
97031	48	M 50 x 1,5	51	56	25
94880	7	M 10 x 1,5	8	10	10
94881	9	M 12 x 1,5	11	14	10
94882	11	M 16 x 1,5	14	17	10
94883	13,5		16	19	10
94884	16	M 20 x 1,5	18	21	10
94885	21	M 25 x 1,5	23	27	10
94886	29	M 32 x 1,5	31	36	10
94887	36	M 40 x 1,5	40	45	10
94888	48	M 50 x 1,5	51	56	10

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.