


Tub de protecție tip HCC



Tip HCC

Tub de protecție flexibil, cu caracteristici deosebite. Este rezistent la cele mai multe uleiuri, grăsimi și substanțe alcaline.

Sistemul de tub de protecție HCC core-spunde normelor și directivelor electro-tehnicii (IEC, VDE, UTE, BSI)

Material

Fără halogeni, autoextingător și ignifug, rezistent la radiațiile ultraviolete.

Poliamidă, conf. UL 94 VO

Culori: negru, gri

Date tehnice

Temperatura de lucru: -40°C ... +100°C,

Conectori: HKH-PS, HKR-PS, HKE-S

Nr. art. gri	Nr. art. negru	Marime PG	Marime metrica	∅ interior mm	∅ exterior mm	Unitate de ambalare metri
93050	93051	9	M 12x1,5	9,5	13,0	50
93052	93053	11	M 16x1,5	11,5	16,0	50
93054	93055	13,5	M 20x1,5	14,6	20,0	50
93056	93057	16	M 25x1,5	18,8	25,0	50
93058	93059	21	M 32x1,5	26,0	32,0	25
93060	93061	29	M 40x1,5	31,2	40,0	25
93062	93063	36	M 50x1,5	39,6	50,0	25
90400	90401	48	M 63x1,5	52,6	63,0	25
Gigant						
90408	-	-	-	67,5	79,4	10
90409	-	-	-	91,0	106,0	10

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.