



## Tip W-PA

Tub de protecție, flexibil, cu o rezistență mare pe creastă, pentru protecția și pentru strângerea în mănunchiuri a cablurilor și conductoarelor.

Este utilizat în construcția de mașini, în tehnica instalațiilor, în construcția dulapurilor electrice, în tehnica automatizărilor.

## Material

Fără halogen și fără fosfor.

Poliamidă, conf. UL 94 HB

Culori: negru, gri

## Date tehnice

Temperatura de lucru:  
-30°C ... +120°C,

Conectori:  
HEL, HSSV, CSKV

Suport de tub:  
USH, UH

| Nr. art. gri | Nr. art. negru | Marime PG | Marime metrica | ∅ interior<br>mm | ∅ exterior<br>mm | Unitate de ambalare metri |
|--------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 90440        | 90456          | 9         | M 12x1,5       | 9,8              | 13,0             | 50                        |
| 90441        | 90457          | 11        | M 16x1,5       | 12,3             | 15,8             | 50                        |
| 90442        | 90458          | 13,5      | M 20x1,5       | 15,8             | 21,0             | 50                        |
| 90443        | 90459          | 16        | M 20x1,5       | 16,8             | 21,0             | 50                        |
| 90444        | 90460          | 21        | M 25x1,5       | 22,4             | 28,5             | 50                        |
| 90445        | 90461          | 29        | M 32x1,5       | 28,5             | 34,5             | 25                        |
| 90446        | 90462          | 36        | M 40x1,5       | 36,0             | 42,5             | 25                        |
| 90447        | 90463          | 48        | M 50x1,5       | 46,5             | 54,5             | 25                        |