



IC

Tub de izolație din PVC pentru izolarea și strângerea în mănunchiuri a firelor și conductoarelor.

Este utilizat în construcția de mașini, în tehnologia instalațiilor, în execuția dulapurilor electrice, în automatizări.

Material

Fără silicon, confecționat din PVC

Cod culori: înlocuiți "X" din tabel cu următoarele cifre, pentru a obține numărul de articol al culorii dorite

0 = alb	5 = verde
1 = albastru	6 = portocaliu
2 = galben	7 = violet
3 = roșu	8 = gri
4 = transparent	9 = maro

Date tehnice

DIN 40621

Temperatura de lucru:
-20°C ...+90°C,

Nr. art.*	∅ interior mm	Grosimea peretelui mm	Unitate de ambalare metri
9210x	1	0,4	50
9211x	1,5	0,4	50
9212x	2	0,4	50
9213x	2,5	0,4	50
9214x	3	0,4	50
9215x	3,5	0,4	50
9216x	4	0,5	50
9217x	4,5	0,5	25
9218x	5	0,5	25
9219x	6	0,5	25
9220x	7	0,6	25
9221x	8	0,6	25
9222x	10	0,7	25
9223x	14	0,8	25
9224x	16	0,8	25
9225x	20	0,8	25
9226x	26	1,0	25
9227x	36	1,0	25
verde/galben			
92282	2	0,4	50
92286	4	0,5	50
92289	6	0,5	25
92291	8	0,6	25
92292	10	0,7	25
92293	14	0,8	25
92294	16	0,8	25

* înlocuiți x-ul de la sfârșitul numărului de articol cu numărul corespunzător al codului de culoare, pentru a obține numărul de articol dorit