



SPSP – Colaci de mici dimensiuni

Tub termocontractibil din poliolefină pentru refacerea izolațiilor, pentru sigilarea unor piese și componente electrice.

Este utilizat în construcția de mașini, în tehnologia instalațiilor, în execuția dulapurilor electrice, în automatizări.

Material

Autoextingtor

Poliolefină

Culori: negru, verde-galben, alb, albastru, galben, roșu

Date tehnice

Temperatura de lucru:
-55°C ... +135°C

Temperatura de contracție: +100°C

Viteza de contracție: 2:1

Cod de culoare:

0 = alb 2 = galben
1 = albastru 3 = roșu

Nr. art. negru	Ø interior înainte de contracție	Grosime perete mm	Ø interior după contracție	Continut metri	Unitate de ambalare bucăți
91777	1,2	0,4	0,6	20	1
91778	1,6	0,4	0,8	20	1
91779	2,4	0,5	1,2	20	1
91780	3,2	0,5	1,6	20	1
91781	4,8	0,5	2,4	20	1
91782	6,4	0,6	3,2	10	1
91783	9,5	0,6	4,7	10	1
91784	12,7	0,6	6,4	10	1
91785	19,1	0,8	9,5	10	1
91786	25,4	0,9	12,7	10	1
Colorat					
9231x	1,2	0,4	0,6	20	1
9232x	1,6	0,4	0,8	20	1
9233x	2,4	0,5	1,2	20	1
9234x	3,2	0,5	1,6	20	1
9235x	4,8	0,5	2,4	20	1
9236x	6,4	0,6	3,2	10	1
9237x	9,5	0,6	4,7	10	1
9238x	12,7	0,6	6,4	10	1
9239x	19,1	0,8	9,5	10	1
9240x	25,4	0,9	12,7	10	1
verde/galben					
92335	2,4	0,5	1,2	20	1
92345	3,2	0,5	1,6	20	1
92355	4,8	0,5	2,4	20	1
92365	6,4	0,6	3,2	10	1
92375	9,5	0,6	4,7	10	1
92385	12,7	0,6	6,4	10	1
92395	19,1	0,8	9,5	10	1
92405	25,4	0,9	12,7	10	1

* Inlocuiți x-ul de la sfârșitul numărului de articol cu numărul corespunzător al codului de culoare, pentru a obține numărul de articol dorit.