



USK

Conectori pentru tuburile de protecție tip S și tip K.

Se utilizează în construcțiile de mașini, în tehnologia instalațiilor, în construcția dulapurilor electrice, în automatizări.

Material

PP (polipropilenă)

Culori: gri

Date tehnice

Grad de protecție: IP 66

Temperatura de lucru:
-10° C ... +110° C

Nr. art. gri	Marime PG	Ø ext. tub	GL mm	Unitate de ambalare bucăți
90664	7	10	10	50
90665	9	14	10	50
90666	11	17	10	50
90667	13,5	19	10	50
90668	16	21	11	50
90669	21	27	11	25
90670	29	36	12	25
90671	36	45	12	25
90673	48	56	15	10
metric				
97594	M 10x1,5	10	10	50
97595	M 12x1,5	14	12	50
97596	M 16x1,5	17	12	50
97597	M 20x1,5	21	13	50
97598	M 25x1,5	27	13	25
97599	M 32x1,5	36	15	25
97600	M 40x1,5	45	15	25
97601	M 50x1,5	56	16	10
Pachete mici PG				
93450	7	10	10	10
93451	9	14	10	10
93452	11	17	10	10
93453	13,5	19	10	10
93454	16	21	11	10
93455	21	27	11	10
93456	29	36	12	2
93457	36	45	12	2
93458	48	56	15	2
metric				
93460	M 10x1,5	10	10	10
93461	M 12x1,5	14	12	10
93462	M 16x1,5	17	12	10
93463	M 20x1,5	21	13	10
93464	M 25x1,5	27	13	10
93465	M 32x1,5	36	15	2
93466	M 40x1,5	45	15	2
93467	M 50x1,5	56	16	2